

Unterkonstruktion | Substructure | Ossature


System

OM100-6000F03

FS-OMEGA

Leerkanal | Empty base channel | Tube vide

Aluminium eloxiert | Anodised aluminium | Aluminium anodisé
L=6000mm



Wird der Kanal als Träger für elektrische Bauteile verwendet, ist eine bauseitige Erdung notwendig.


If the channel is used as carrier for electrical assemblies, then earthing is necessary on the side of the building.

Si le canal est utilisé comme support pour des composants électriques, une mise à la terre doit être exécutée par le maître d'ouvrage.

OM100-0840/OM100-1120/OM100-1400 etc.

FS-OMEGA

LED Leuchteneinsatz | LED Lighting unit | DEL Élément lumineux




OM100840-30E4-21: L=840mm, 1x24,8W, 4000K, 3746lm, CRI >80, Driver, DALI
OM1001K1-30E4-21: L=1120mm, 1x33,1W, 4000K, 4995lm, CRI >80, Driver, DALI
OM1001K4-30E4-21: L=1400mm, 1x41,4W, 4000K, 6244lm, CRI >80, Driver, DALI
OM100840-30E3-21: L=840mm, 1x24,8W, 3000K, 3561lm, CRI >80, Driver, DALI
OM1001K1-30E3-21: L=1120mm, 1x33,1W, 3000K, 4748lm, CRI >80, Driver, DALI
OM1001K4-30E3-21: L=1400mm, 1x41,4W, 3000K, 5936lm, CRI >80, Driver, DALI

OM76-WS-4000

FS-OMEGA

Satinierte Abdeckung | Satinised cover | Diffuseur satiné




Acryl | Acrylic | Acrylique
L=4000mm

OM76-Z001

FS-OMEGA


Abhänger für Gewindestab | Hanger element for threaded rod | Patte de suspension pour tige filetée



OM100-Z004-01

FS-OMEGA

Längsverbinder | Connector | Connecteur longitudinal











Aluminium eloxiert | Anodised aluminium | Aluminium anodisé

OM100-Z08-F03

FS-OMEGA


Stirnteil | Front cover plate | Panneau frontal



Unterkonstruktion Substructure Ossature	System	
	<p>OM76-Z009 Blindabdeckung in Silber Optik Blind diffuser in silver design Obturateur, optique argent</p> <p>Acryl Acrylic Acrylique L=4000mm Alternative: blickdicht Alternative: opaque Alternative: opaque</p>	FS-OMEGA
	<p>OM76-Z010 Wandanker Wall bracket Raccord mural</p>	FS-OMEGA
	<p>OM76-Z011 Abhänger für U 1040 Hanger for U 1040 Suspension pour U 1040</p>	FS-OMEGA
	<p>OM76-Z021 Abhänger für U 1040 Hanger for U 1040 Suspension pour U 1040</p>	FS-OMEGA
	<p>OM76-Z019-003 5-polige Durchgangsverdrahtung mit Stecker 5-pin through-wiring with plugs 5-pôle Câblage traversant avec connecteur</p>	FS-OMEGA
	<p>OM76-Z019-004 5-polige Durchgangsverdrahtung mit Buchse 5-pin through-wiring with socket 5-pôle Câblage traversant avec douille</p>	FS-OMEGA
	<p>OM76-Z020-001 Erdungssatz Earthing kit Kit de mise à la terre</p>	FS-OMEGA

Optionale Unterkonstruktion | Optional substructure | Ossature en option

System




U 401

Verbinder für Z-Profil | Carrier connector | Connecteur pour profilé en Z

L=100mm

FS-OMEGA




U 1005 A

Z-Auflageprofil | Hook-on carrier | Profilé de support en Z

L=4000mm

FS-OMEGA



U 1032

Wandwinkel | Perimeter trim | Cornière murale

Stahl verzinkt, 1,5mm | Galvanized steel, 1.5mm | Acier galvanisé, 1.5mm
L=3000mm

FS-OMEGA