

Maschen Meshes Mailles		ML	MW	WW	WT	MT	OA	V1	V2	V3 Basic	V4	V5	V6	V7
	M100	12,5mm	6mm	1mm	1mm	~2mm	66,6%	-	■	-	-	■	■	■
	M100_1,0	12,5mm	6mm	1,5mm	1mm	~3mm	50%	■	■	■	■	-	■	■
	M105	10mm	7,5mm	1,5mm	1mm	~3mm	60%	-	■	-	-	-	■	■
	M110_1,0*	16mm	8mm	1,5mm	1mm	~3mm	62,5%	■	■	■	■	-	■	■
STANDARD	M110_1,2*	16mm	8mm	1,5mm	1,2mm	~3mm	62,5%	■	-	■	■	-	■	■
	M115_1,2	12mm	9mm	1,5mm	1,2mm	~3mm	66,6%	■	-	■	■	-	■	■
	M200	20mm	10mm	2mm	1mm	~4mm	60%	-	■	-	-	■	■	■
	M200_1,2	20mm	10mm	2mm	1,2mm	~4mm	60%	■	-	■	■	-	■	■
STANDARD	M210	25mm	16mm	1,5mm	1,5mm	~3mm	81,2%	■	-	■	■	-	■	■
	M230	25mm	10mm	2mm	1mm	~4mm	60%	-	■	-	-	■	■	■
	M230_1,5	25mm	10mm	2mm	1,5mm	~4mm	60%	■	-	■	■	-	■	■
	M240	25mm	16mm	2mm	1mm	~4mm	75%	-	■	-	-	■	■	■
	M240_1,5	25mm	16mm	2mm	1,5mm	~4mm	75%	■	-	■	■	-	■	■
	M250	28mm	10mm	2mm	1mm	~4mm	60%	-	■	-	-	■	■	■
	M250_1,5	28mm	10mm	2mm	1,5mm	~4mm	60%	■	-	■	■	-	■	■
	M260	28mm	12mm	2mm	1mm	~4mm	66,6%	-	■	-	-	■	■	■
STANDARD	M260_1,2	28mm	12mm	2mm	1,2mm	~4mm	66,6%	■	-	■	■	-	■	■
	M260_1,5*	28mm	12mm	2mm	1,5mm	~4mm	66,6%	■	-	■	■	-	■	■
	M400*	44mm	12mm	3mm	1,5mm	~6mm	50%	■	-	■	■	-	■	■
	M420	42mm	14mm	2mm	1,2mm	~4mm	71,4%	■	-	■	■	-	■	■
STANDARD	M430	43mm	20mm	2,5mm	1,5mm	~5mm	75%	■	-	■	■	-	■	■
	M500	50mm	20mm	2,5mm	1,5mm	~5mm	75%	■	-	■	■	-	■	■
	M600*	62mm	20mm	2,5mm	1,5mm	~5mm	75%	■	-	■	■	-	■	■
	M610*	62mm	25mm	3mm	2mm	~6mm	76%	■	-	■	■	-	■	■
	M750	75mm	35mm	4mm	1,5mm	~8mm	77,2%	■	-	■	-	-	■	■

* System TAIFUN
ML Maschenlänge | Mesh length | Longueur de maille
MW Maschenbreite | Mesh width | Largeur de maille
WW Stegbreite | Web width | Largeur de traverse
WT Stegdicke | Web thickness | Épaisseur de traverse
MT Streckmetallstärke | Mesh thickness | Épaisseur des mailles
OA Freier Querschnitt | Open area | Vide

■ technisch möglich | technically possible | techniquement possible
- technisch nicht möglich | technically not possible | techniquement impossible