



CEILING
LIGHTING
AMBIENCE

OMEGA 40 SYSTEM

D OMEGA 40 ist ein vielseitig einsetzbarer Lichtkanal. Wie hier gezeigt, eignet er sich nicht nur zur reinen Beleuchtung, sondern kann auch Bereiche akzentuieren. Durch seine schlanke Form betont er elegant architektonische Geometrien.

E OMEGA 40 is a lighting channel with diverse uses. As shown here, it is not only suitable for mere lighting purposes, but can also be used to highlight areas. Its sleek shape elegantly underlines architectural geometries.

F OMEGA 40 est un canal lumineux aux multiples applications. Comme illustré ici, il ne convient pas seulement à un simple éclairage mais il peut également mettre l'accent sur certaines zones. Grâce à sa forme effilée, il souligne avec élégance les géométries architecturales.




Karl-Rolfus-Schule, Lörrach (Concept)
Photo: Thomas Krauss

OMEGA 40 SYSTEM



Cover PMMA satinée



D OMEGA 40 ist ein schmales Aluminium-Lichtkanalsystem mit LED-Technologie. Mit nur 40mm Kanalbreite ist das Lichtband für viele architektonische Anwendungen die optimale Lösung. Zudem ist OMEGA 40 hervorragend mit den Metalldecken von durlum kombinierbar. Der Lichtkanal basiert auf einem stabilen Grundprofil mit Längen bis zu 6m. Abhänge- und Verbindersysteme komplettieren das System.

E OMEGA 40 is a sleek aluminium lighting channel system with LED technology. With a channel width of only 40mm, the light band is the perfect solution for numerous architectural applications. Furthermore, OMEGA 40 can be combined optimally with durlum metal ceilings. The lighting channel is based on a stable basic profile with lengths of up to 6m. Suspension hanger and connector systems complete the system.

F OMEGA 40 est un système de canal lumineux étroit en aluminium doté de la technologie DEL. Avec une largeur de canal de seulement 40mm, la bande de lumière est la solution optimale à de nombreuses utilisations architecturales. En outre, il est possible de combiner l'OMEGA 40 avec les plafonds métalliques de durlum, et ce de façon optimale. Le canal lumineux est monté sur un profilé de base stable, avec des longueurs disponibles jusqu'à 6m. Des systèmes de suspension et de connexion viennent compléter le tout.

Finish

- Anodised aluminium
- RAL powder coated



230V/50Hz



Efficiency - 80lm/W



Not dimmable
or dimmable DALI



Driver inside



Wieland plug-in system
GST 15i3/-5


Single luminaires:

L = 574, 854, 1134, 1414mm


Light strip:

Profile | L = max. 6000mm

Cover | L = max. 3000mm



IP20



Other lengths: on request

Not dimmable: on request

LED


3000K, 3650lm/m
4000K, 3860lm/m

LED

Single luminaires: Cover PMMA satinée, DALI


574 mm · 26 W/m · 3000K N°: OM40574-26D3-201
574 mm · 26 W/m · 4000K N°: OM40574-26D4-201
854 mm · 26 W/m · 3000K N°: OM40854-26D3-201
854 mm · 26 W/m · 4000K N°: OM40854-26D4-201
1134 mm · 26 W/m · 3000K N°: OM401K1-26D3-201
1134 mm · 26 W/m · 4000K N°: OM401K1-26D4-201
1414 mm · 26 W/m · 3000K N°: OM401K4-26D3-201
1414 mm · 26 W/m · 4000K N°: OM401K4-26D4-201

OMEGA 40 SYSTEM > ACCESSORIES



N°: **OM40-6000**

Empty base profile
Anodised aluminium [RAL powder coated]
L=6000mm



LED

Lighting unit

N°: **OM40-0840-26E4**

L=840mm, 1x21,8W, 4000K, 3240lm, CRI >80, Driver

N°: **OM40-1120-26E4**

L=1120mm, 1x29,1W, 4000K, 4340lm, CRI >80, Driver

N°: **OM40-1400-26E4**

L=1400mm, 1x36,4W, 4000K, 5400lm, CRI >80, Driver

N°: **OM40-0840-26E3**


L=840mm, 1x21,8W, 3000K, 3066lm, CRI >80, Driver

N°: **OM40-1120-26E3**

L=1120mm, 1x29,1W, 3000K, 4088lm, CRI >80, Driver


N°: **OM40-1400-26E3**

L=1400mm, 1x36,4W, 3000K, 5110lm, CRI >80, Driver




N°: **OM40-WS3000**

Cover PMMA satinée
L=3000mm




N°: **OM40-Z004-01**

Connector
Anodised aluminium




N°: **OM40-Z008**

Front cover plate
Anodised aluminium [RAL powder coated]



N°: **OM40-Z009**


Blind diffuser PMMA in silver design
L=3000mm



N°: **OM40-Z021**

Hanger for U 1040

OMEGA 40 SYSTEM > ACCESSORIES




N°: **OM40-Z019-001**

3-pin, feed-through wiring with plugs

N°: **OM40-Z019-003**

5-pin, feed-through wiring with plugs



N°: **OM40-Z019-002**

3-pin, feed-through wiring with socket

N°: **OM40-Z019-004**

5-pin, feed-through wiring with socket



N°: **OM40-Z020-001**

Earthing kit