




Schnittansicht [A-A] - [1:1]:



Ansicht von oben [1:1]:



3D-Ansicht:



Punteo J085 | Einbau in GK-Decke

Oberfläche: Aluminium fein gedreht
Lichtverteilung: 2 x 30 ° [1/10]

LED :
3000 K | 3012 lm | CRI > 80 | ~ 25W | 700 mA | 36V

Dimension Punteo Ø x H [mm]: 85 x 141
Deckenöffnung Ø x H [mm]: 74 x 155
Schutzart: IP 20 | Schutzklasse II*
Umgebungstemperatur: < 35°C


Elektrischer Anschluss:
ca. 300 mm mit freiem Leitungsende zum Anschluss an LED-Treiber der im Deckenhohlraum neben der Leuchte unterzubringen ist.

*Standard-Treiber[seperate Position]:
LVG700-030-02-03 - DALI dimmbar

Lichtstärkeverteilungskurve [LVK]:

01	Kühlkörper / schwarz
02	Reflektor, Aluminium hochglänzend
03	LED-Array
04	Abdeckring, Aluminium feingedreht
05	Befestigungsfedern
06	Leitung zum LED-Treiber, ca. 300 mm
07	LED-Treiber - DALI dimmbar *
08	Gipskarton-Decke

Montagesituation [1:4]:



Freigabe

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise

		Produkt : Punkt - Linie - Fläche Punteo J085			
Datum 02.03.2015		Name FB / AF		durlum GmbH Am der Wiese 5 79650 Schopfheim Germany E-mail : info@durlum.de Fax : +49 7622 3905-42	
A3		Layer 01 2 3 4 5 6 7		F-Punteo J085-025-M3-03	

Diese Zeichnung wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut. Sie darf nur zu gemeinsamen Vertragszwecken genutzt und Dritten insbesondere Wettbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden.
durlum GmbH, Schopfheim, Deutschland