

UNTERKONSTRUKTION

FS-OMEGA RHOMBOS


Unterkonstruktion | Substructure | Ossature

OM100-6000F03

Leerkanal | Empty base channel | Tube vide

Aluminium eloxiert | Anodised aluminium | Aluminium anodisé

L = 6 000 mm




Wird der Kanal als Träger für elektrische Bauteile verwendet, ist eine bauseitige Erdung notwendig.

If the channel is used as carrier for electrical assemblies, then earthing is necessary on the side of the building.

Si le canal est utilisé comme support pour des composants électriques, une mise à la terre doit être exécutée par le maître d'ouvrage.

OM100-0840/OM100-1120/OM100-1400 etc.

LED Leuchteinsatz | LED Lighting unit | DEL Élément lumineux



OM100840-30E4-21: L = 840 mm, 1 x 24,8 W, 4 000 K, 3746 lm, CRI >80, Driver, DALI


OM1001K1-30E4-21: L = 1120 mm, 1 x 33,1 W, 4 000 K, 4995 lm, CRI >80, Driver, DALI

OM1001K4-30E4-21: L = 1400 mm, 1 x 41,4 W, 4 000 K, 6244 lm, CRI >80, Driver, DALI

OM100840-30E3-21: L = 840 mm, 1 x 24,8 W, 3 000 K, 3561 lm, CRI >80, Driver, DALI

OM1001K1-30E3-21: L = 1120 mm, 1 x 33,1 W, 3 000 K, 4748 lm, CRI >80, Driver, DALI

OM1001K4-30E3-21: L = 1400 mm, 1 x 41,4 W, 3 000 K, 5936 lm, CRI >80, Driver, DALI




OM76-WS-4000

Satinierte Abdeckung | Satinised cover | Diffuseur satiné


Acryl | Acrylic | Acrylique

L = 4 000 mm



OM76-Z001

Abhänger für Gewindestab | Hanger element for threaded rod | Patte de suspension pour tige filetée




OM100-Z004-01

Längsverbinder | Connector | Connecteur longitudinal


Aluminium eloxiert | Anodised aluminium | Aluminium anodisé

UNTERKONSTRUKTION



OM100-Z08-F03

Stirnteil | Front cover plate | Panneau frontal




OM76-Z009

Blindabdeckung in Silber Optik | Blind diffuser in silver design | Obturateur, optique argent

Acryl | Acrylic | Acrylique


L = 4 000 mm

Alternative: blickdicht | Alternative: opaque | Alternative: opaque




OM76-Z010

Wandanker | Wall bracket | Raccord mural




OM76-Z011

Abhänger für U 1040 | Hanger for U 1040 | Suspension pour U 1040



OM76-Z019-003

5-polige Durchgangsverdrahtung mit Stecker | 5-pin through-wiring with plugs | 5-pôle Câblage traversant avec connecteur



OM100-Z019-004

5-polige Durchgangsverdrahtung mit Buchse | 5-pin through-wiring with socket | 5-pôle Câblage traversant avec douille




OM76-Z020-001

Erdungssatz | Earthing kit | Kit de mise à la terre

UNTERKONSTRUKTION


Optionale Unterkonstruktion | Optional substructure | Ossature en option



U 401

Verbinder für Z-Profil | Carrier connector | Connecteur pour profilé en Z


L = 100 mm



U 1005 A

Z-Auflageprofil | Z-shaped carrier | Profilé de support en Z

L = 4000 mm



U 1032

Wandwinkel | Perimeter trim | Cornière murale

Stahl verzinkt | Galvanized steel | Acier galvanisé: 1,5 mm

L = 3 000 mm
