

UNTERKONSTRUKTION

S-OMEGA RHOMBOS


Sekundärprofil | Secondary profile | Profilé secondaire

OM100-6000F03

Leerkanal | Empty base channel | Tube vide

Aluminium eloxiert | Anodised aluminium | Aluminium anodisé

L = 6 000 mm




Wird der Kanal als Träger für elektrische Bauteile verwendet, ist eine bauseitige Erdung notwendig.

If the channel is used as carrier for electrical assemblies, then earthing is necessary on the side of the building.

Si le canal est utilisé comme support pour des composants électriques, une mise à la terre doit être exécutée par le maître d'ouvrage.

OM100-0840/OM100-1120/OM100-1400 etc.

LED Leuchteinsatz | LED Lighting unit | DEL Élément lumineux



OM100840-30E4-21: L = 840 mm, 1 x 24,8 W, 4 000 K, 3746 lm, CRI >80, Driver, DALI


OM1001K1-30E4-21: L = 1120 mm, 1 x 33,1 W, 4 000 K, 4995 lm, CRI >80, Driver, DALI

OM1001K4-30E4-21: L = 1400 mm, 1 x 41,4 W, 4 000 K, 6244 lm, CRI >80, Driver, DALI

OM100840-30E3-21: L = 840 mm, 1 x 24,8 W, 3 000 K, 3561 lm, CRI >80, Driver, DALI

OM1001K1-30E3-21: L = 1120 mm, 1 x 33,1 W, 3 000 K, 4748 lm, CRI >80, Driver, DALI

OM1001K4-30E3-21: L = 1400 mm, 1 x 41,4 W, 3 000 K, 5936 lm, CRI >80, Driver, DALI




OM76-WS-4000

Satinierte Abdeckung | Satinised cover | Diffuseur satiné

Acryl | Acrylic | Acrylique


L = 4 000 mm



OM100-Z004-01

Längsverbinder | Connector | Connecteur longitudinal


Aluminium eloxiert | Anodised aluminium | Aluminium anodisé



OM100-Z08-F03


Stirnteil | Front cover plate | Panneau frontal

UNTERKONSTRUKTION



OM76-Z009

Blindabdeckung in Silber Optik | Blind diffuser in silver design | Obturateur, optique argent
Acryl | Acrylic | Acrylique
L = 4 000 mm
Alternative: blickdicht | Alternative: opaque | Alternative: opaque




OM76-Z011

Abhänger für U 1040 | Hanger for U 1040 | Suspension pour U 1040




OM76-Z021

Abhänger für U 1040 | Hanger for U 1040 | Suspension pour U 1040



OM76-Z019-003

5-polige Durchgangsverdrahtung mit Stecker | 5-pin through-wiring with plugs | 5-pôle Câblage traversant avec connecteur



OM100-Z019-004


5-polige Durchgangsverdrahtung mit Buchse | 5-pin through-wiring with socket | 5-pôle Câblage traversant avec douille



OM76-Z020-001

Erdungssatz | Earthing kit | Kit de mise à la terre

Optionales Sekundärprofil | Optional secondary profile | Profilé secondaire en option




C 2000

C-Zarge | C-channel | Porteur en C

Stahl | Steel | Acier = 1 mm
L = 4000 mm, D206-700 (~RAL 9016)


UNTERKONSTRUKTION



C 2004


Zargenlängsverbinder | C-channel connector | Connecteur longitudinal pour porteur

L = 120 mm




C 2007-OM76

Zargenprofil-/Rostwinkel-Abhänger | C-channel hanger bracket | Patte de suspension pour profilé pour porteur/cornière perforée



C 2009


Wandanschlussschuh | Wall bracket for C-channels | Sabot de raccordement mural



U 1040

Rostwinkel mit Regellochung | L-shaped primary carrier with regular perforation | Cornière à perforation régulière


L = 4000 mm



U 1041

Rostwinkelverbinder | L-shaped primary carrier connector | Connecteur pour cornière perforée


L = 150 mm



U 1042

Wandanker | Wall bracket | Dispositif d'ancrage au mur

Stahl verzinkt | Steel glavanized | Acier galvanisée



U 1300

Noniusoberteil | Nonius upper part | Élément de suspension Nonius sup.


L (min): 150 mm, L (max): 2000 mm



U 1370


Noniusunterteil | Nonius lower part | Élément de suspension Nonius inf.

UNTERKONSTRUKTION



U 1372


Nonius-Sicherungsstift | Nonius connector pin | Groupille de sécurité Nonius



031

Bilderleiste | Picture rail | Profilé pour suspension de tableaux


Aluminium, L=3850 mm, D206-700 (~RAL 9016)



F 025

Randwinkel gedreht | Perimeter trim (F-type) turned | Cornière de rive tordu


Aluminium, L=5000 mm, D206-700 (~RAL 9016)



F 2025

Stufenrandwinkel gedreht | Perimeter trim (F-type) turned | Cornière de rive double tordu


Aluminium, L=5000 mm, D206-700 (~RAL 9016)



L 020

Randwinkel | Perimeter trim | Cornière de rive

Aluminium, L=4000 mm, D206-700 (~RAL 9016)




Säulenring | Column ring | Collier pour colonne

Aluminium, D206-700 (~RAL 9016)

Ø auf Anfrage | Ø on request | Ø sur demande

besteht aus 2 Halbringen | consists of 2 half-rings | composé de deux parties



Säulenring | Column ring | Collier pour colonne

Aluminium, D206-700 (~RAL 9016)

Ø auf Anfrage | Ø on request | Ø sur demande

besteht aus 2 Halbringen | consists of 2 half-rings | composé de deux parties



U 020

Sicherungsfeder für L 020 | Safety clip for L 020 | Ressort de sécurité pour L 020

Federstahl | Spring steel | Acier à ressort