
















Sekundärprofil   Secondary profile   Profil secondaire	System
	<p><b>C 2003</b> Zargenschuh mit Noniusunterteil   C-channel bracket with Nonius lower part   Sabot de porteur avec élément de suspension Nonius inf.</p>
	<p><b>C 2004</b> Zargen-Längsverbinder   C-channel connector   Éclisse pour porteur C  L=120mm</p>
	<p><b>C 2009</b> Wandanschlussshuh   Wall bracket for C-channels   Sabot de raccordement mural</p>
	<p><b>C 2010</b> C-Zarge   C-channel   Porteur C  Stahl, 1 mm   Steel, 1 mm   Acier, 1 mm L=4000mm D206-700 [- RAL 9016]</p>
	<p><b>C 2010 B</b> C-Zarge Querprofil   Transverse C-channel   Porteur C entretoise  Stahl, 1 mm   Steel, 1 mm   Acier, 1 mm Länge je nach Modul   Length according to module   Longueur suivant module D206-700 [- RAL 9016]</p>
	<p><b>U 1300</b> Noniusoberteil   Nonius upper part   Élément de suspension Nonius sup.  <math>L_{Min}: 150\text{mm}, L_{Max}: 2000\text{mm}</math></p>
	<p><b>U 1372</b> Nonius-Sicherungsstift   Nonius connector pin   Goupille de sécurité Nonius</p>

Primärprofil, optional   Primary profile, optional   Profil primaire, optionnel	System
	<p><b>C 2007</b> Zargenprofil-/Rostwinkel-Abhänger   C-channel hanger bracket   Profilé pour porteur/patte de suspension pour cornière perforée</p> <p><b>S5-C1</b></p>
	<p><b>U 1040</b> Rostwinkel mit Regellochung   L-shaped primary carrier with regular perforation   Cornière avec perforation régulière</p> <p>L=4000 mm</p> <p><b>S5-C1</b></p>
	<p><b>U 1041</b> Rostwinkelverbinder   L-shaped primary carrier connector   Connecteur pour cornière perforée</p> <p>L=150 mm</p> <p><b>S5-C1</b></p>
	<p><b>U 1042</b> Wandanker   Wall bracket   Dispositif d'ancrage au mur</p> <p>Stahl verzinkt   Steel galvanized   Acier galvanisé</p> <p><b>S5-C1</b></p>
	<p><b>U 1300</b> Noniusoberteil   Nonius upper part   Élément de suspension Nonius sup.</p> <p><math>L_{\text{Min}}</math>: 150 mm, <math>L_{\text{Max}}</math>: 2000 mm</p> <p><b>S5-C1</b></p>
	<p><b>U 1370</b> Noniusunterteil   Nonius lower part   Élément de suspension Nonius inf.</p> <p><b>S5-C1</b></p>
	<p><b>U 1372</b> Nonius-Sicherungsstift   Nonius connector pin   Goupille de sécurité Nonius</p> <p><b>S5-C1</b></p>

Wandanschluss | Wall connection | Raccordement mural

System






**031**

Bilderleiste | Picture rail | Profilé pour suspension de tableaux

Aluminium  
L=3 850 mm  
D206-700 [- RAL 9016]

**S5-C1**

Leuchte | Luminaire | Luminaire



**3001**

**S5-C1**

- Leuchte für Feuchträume und Räume mit besonderen hygienischen Anforderungen [IP 54].
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet.
- Abdeckung aus bruchsicherem Polycarbonat mit innenliegender Prismenstruktur. Auf Wunsch auch glasklar.

- Lighting fixtures for wet rooms and rooms with special hygienic requirements [IP 54].
- Housing of galvanised steel sheet metal with white powder coating.
- Covers of break-proof polycarbonate with interior prism structure. On request, also glass clear with interior, high-gloss plastic parabolic grid.

- Luminaire pour locaux humides et locaux présentant des exigences particulières en matière d'hygiène [IP 54].
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre blanc.
- Diffuseur en polycarbonate incassable avec structure intérieure prismatique. Sur demande, transparent avec grille parabolique en matière synthétique intérieure polie.